



Stelaż WC Schwab 189 + przycisk White

Nr katalogowy: 674420 257426

Kod EAN: 3838912061720 3838912027115

Producent: SCHWAB

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

589,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

PRZYCISK STERUJĄCY: DOTS DUO BIAŁY , OVATE DUO BIAŁY

Opis produktu

Proponujemy:

Niezawodny, niezwykle wytrzymały stelaż WC, uznanej Firmy SCHWAB

W zestawie przycisk spłukujący Schwab - elegancki design, ekonomiczna technologia spłukiwania

Po wyborze misy WC stworzysz komplet WC, dopasowany do własnej łazienki.

Komplet WC - stelaż + przycisk. Black Design.

Do wyboru - przycisk BIAŁY - Ovate lub Dots

MODEL: DUPLO WC BASIC 189

Sposób montażu

Montaż w ścianach z prefabrykatów, podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy, montaż uniwersalny w ścianach litych

Charakterystyka

- Stelaż samonośny, fabrycznie zmontowany, malowany proszkowo
- Spłuczka UP 189, uruchamiana z przodu, spłukiwanie typu start-stop lub dwudzielne
- Ustawienia fabryczne: duże spłukiwanie 6 litrów, małe 3 litry

- Wsporniki montażowe ocynkowane, o regulowanej długości, zakres regulacji 0-200 mm
- Podłączenie wody na górze: prawa strona / lewa strona / środek lub po prawej stronie

Cechy szczególne produktu

- Spłuczka z cichym zaworem napełniającym
- Wsporniki montażowe z blokadą ułatwiającą instalację oraz z płytą obrotową (90°)
- Kolano odpływowe o regulowanej głębokości (+/-10 mm)

W skład zestawu wchodzi:

- Stelaż ścienny i łączniki ścienne
- Spłuczka z zaworem kątowym i przyłączem wody zamontowanym fabrycznie na górze, po prawej stronie
- Kolano odpływowe PE do WC DN 90 z uszczelką
- Adapter PE z redukcją DN 90 / DN 100 z uszczelką
- Pozostałe części konieczne do montażu i podłączenia produktu

Atesty

Produkty sanitarne są dokładnie przetestowane i spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakościowe:

- produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oznakowania CE;
- produkty spełniają wymagania Europejskich Norm EN 14124, EN 14055 i NF 076;
- szczelność wyrobów odpowiada wymaganiom normy EN 14055;
- test trwałości spłuczki obejmuje 200.000 cykli dużego i małego spłukiwania (zgodnie z wymaganiami norm NF 076 i EN 14055).

Misa WC do wyboru z podanych obok: