



Zestaw mata grzewcza Heat Decor HD-mat150/1.5.T1000W - 1.5m²

Nr katalogowy: HD-mat150/1.5.T1000W - 1.5m²

Producent: HEAT DECOR

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

569,00 PLN

Opis produktu

Powierzchnia	Wymiar maty	Moc	Grubość
☒	☒	☒	☒
1.5m ²	0,5x3m	225 W	~2 na 3 mm
Powierzchnia maty:		1.5m ²	
Wymiar maty:		0,5x3m	
Moc jednostkowa:		150W/m ²	
Moc maty grzewczej:		225W	
Rezystancja:		235,1Ω(+10%,-5%)	
Zasilanie		230V	
Klasa ochrony:		IPX7	
Rodzaj zasilania:		Jednostronne	
Długość zimnego przewodu zasilającego:		2,5m	
Grubość zewnętrzna przewodu:		~ 2mm na 3mm	
Izolacja żyły grzejnej:		FEP(teflon)	
Izolacja zewnętrzna:		FEP(teflon)	
Konstrukcja żyły grzejnej:		Wielodrutowa	

Siatka z włókna szklanego:	Samoprzylepna
Max temperatura grzania:	80°C
Max temperatura pracy:	200°C
Min temperatura instalacji:	5°C

ZESTAW ZAWIERA

Mata grzewcza HDmat
 Termostat HD-T1000W
 Rurka ochronna czujnika temperatury 3m
 Rurka ochronna przewodów zasilających 3m
 Puszka instalacyjna uniwersalna ø60mm
 Gwarancja na termostat 2lata

Mata grzewcza Heat Decor HD-mat150/1.5m²

Mata grzewcza Heat Decor przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń **pod płytkami ceramicznymi, gresowymi i kamiennymi**. Montaż maty grzewczej wykonywany jest w elastycznym kleju lub masie samopoziomującej przystosowanej do ogrzewania podłogowego.



Budowa maty grzewczej Heat Decor HD-mat

1. Żyłą grzejną w konstrukcji splotu wielodrutowego.
2. Izolacja żyły grzejnej wykonanej z FEP (Teflon).
3. Ekran zabezpieczający z ocynowanych drutów miedzianych.
4. Izolacja zewnętrzna przewodu grzewczego wykonana z FEP (Teflon).
5. Samoprzylepna siatka z włókna szklanego, na której osadzony jest przewód grzewczy.

Zastosowanie folii

Żyłta grzejna maty grzewczej HD-mat wykonana jest w technologii splotu wielodrutowego powlekanego izolacją FEP (teflon) dodatkowo zabezpieczona ekranem w oplocie z ocynowanych drutów miedzianych. Cały przewód grzewczy ochronia izolacja zewnętrzna również wykonana z FEP (teflon) odpornego na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja maty grzewczej HD-mat sprawia, że przewód grzejny jest lekko płaski i bardzo cienki o grubości ~ 2mm na 3mm co umożliwia instalację maty grzewczej w miejscach, gdzie mamy ograniczone możliwości wysokości na posadzce. Cienka konstrukcja maty grzejnej HD-mat obniża również zużycie kleju lub masy samopoziomującej co wpływa na obniżenie kosztów instalacji. Zastosowanie wysokiej jakości izolacji zewnętrznej przewodu grzejnego wykonanego z FEP (teflon) w matach grzewczych HD-mat150, w porównaniu do izolacji przewodów wykonanych z PVC, zwiększa wytrzymałość maty grzejnej HD-mat na wysokie temperatury aż do 200oC, uszkodzenia mechaniczne oraz wydłuża żywotność systemu grzewczego.

Samoprzylepna mata grzewcza HD-mat jest łatwa w montażu a osadzone na siatce z włókna szklanego przewody grzejne są bardzo elastyczne i sprężyste z ograniczoną pamięcią na odkształcanie.

Maty grzejne HD-mat mogą być stosowane jako ogrzewanie podłogowe podstawowe lub ogrzewanie podłogowe pomocnicze dające komfort ciepłej podłogi.

Termostat HD-T1000

Łatwy montaż

Zmiany parametrów i ustawień termostatu, takich jak temperatura powietrza, temperatura podłogi, blokada dziecięca, czujnik otwartego okna, ochrona przed zamarzaniem, kalibracja temperatury, histereza

Akrylowy przedni panel

Duży podświetlany wyświetlacz

Panel sterowany dotykowo

Programowanie temperatury w cyklach 5+1+1 lub 7 dni

Czujnik wewnętrzny i zewnętrzny umożliwiają sterowanie zarówno temperatury powietrza, jak i temperatury podłogi.

Nadaje się do instalacji w standardowej pojedynczej puszcze okrągłej 60mm

Sposób montażu: podtynkowy – w puszcze instalacyjnej

- Dokładność $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Histereza: Zakres od $0,5^{\circ}\text{C}$ do 5°C
- Zakres temp. podłogi $5-60^{\circ}\text{C}$
- Zakres temp. Pokojowej: $5-35^{\circ}\text{C}$
- 2 czujniki: wbudowany czujnik temperatury powietrza +
- czujnik temperatury podłogi sensor NTC
- Stopień ochrony: IP20
- Wyjście: max. 16 A, 3600 W
- Zasilanie: 220 VAC, 50~60Hz

Zastosowanie maty grzewczej

Mata grzejna HD-mat przeznaczona jest do ogrzewania podłogowego pomieszczeń pod płytkami ceramicznymi, gresowymi i kamiennymi. Montaż maty grzewczej wykonywany jest w elastycznym kleju lub masie samopoziomującej przystosowanej do ogrzewania podłogowego.

1. Płytki ceramiczne, gresowe, kamienne 
2. Elastyczny klej do glazury
3. Czujnik temperatury podłogi w rurce ochronnej

4. Mata grzewcza Heat Decor ®
5. Izolacja cieplna podłogi (opcjonalne)
6. Klej elastyczny do glazury
7. Szlichta podłogowa